

电子商务示范特色专业及实训基地设备采购清单

采购项目内容							
序号	设备名称	品牌、参考型号规格或配置技术参数	计划采购数量	计量单位	单价(元)	合计(万元)	备注
	(一)	电子商务综合实训中心					
1	扩音系统	一、 功放:1台 1、 三组音源输入，四路话筒输入。2、 一组前置录音输出，两路重低音输出，可选择A、B组功率输出。 3、 两种话筒模式效果选择，话筒延时长短线性可调。4、 话筒、线路的音量，音调实现独立调节。 5、 采用双声道高保真全分离件、全频带功放放大系统。6、 话筒插口自带+48V幻像直流电源。 7、 额定功率： 立体声2×100W/8Ω 2×120W/4Ω 8、 频率响应： 线路20Hz-20KHz ±3dB 话筒80Hz-16KHz ±3dB 9、 额定输入灵敏度： 线路 -12dB±1dB 话筒 -32dB±1dB 10、 音调特性： 线路高音10KHz、低音100Hz 升降10dB 话筒高音10KHz、低音100Hz 升降10dB 11、 线路输出： L/R ≥+3dB, SW ≥+5dB 12、 失真度： ≤0.3% 13、 信噪比(A计权)： ≥80dB 二、 音箱:1对 额定阻抗： 8Ω 额定功率： 60W 最大功率： 120W 三、 鹅颈话筒：1支 会议麦克风：换能方式：电容式/指向性：心形单指向/灵敏度：-25dB±2dB/频率响应：100Hz-15KHz/输出阻抗：2KΩ±15%； 四、 手领无线话筒：1套 一台接收机，一只手持话筒，一只领夹话筒 1、 配备可连接19”标准机架配件，安装方便；2、 本机可提供手持、领夹、一手持一领夹三种搭配方式； 3、 特别适合于KTV、会议、教学等场所。4、 载波频率：VHF210-270MHz 5、 频率稳定性：<±30ppm 6、 动态范围：>90dB 7、 谐波失真：<0.5% 8、 频率响应：40Hz-15KHz±3dB 9、 音频输出 独立式：0~±400mV 混合式：0~±200mV 10、 温度范围：-10℃~50℃ 11、 工作范围：最佳工作距离30米 接收机参数 12、 电源电压：AC 220V~50Hz 13、 消耗功率：8WATER 14、 信噪比：>98 dB 15、 假象干扰比：>80dB 16、 邻道干扰比：>80dB 17、 输出：600Ω（不平衡混合口） 18、 接收灵敏度：>12dBu（S/N=20dB） 19、 加重：50uS 20、 频率稳定度：0.005%（20ppm） 21、 发射功率：30mW 22、 发射天线：隐藏式 调制方式：FM 最大调制度：±25KHz 高次副谐波：<主波40dB 供电方式：2节AA电池 连续使用时间：6小时左右 拾音头：动圈式/（领夹发射器为中容式拾音头）	1	台	3600	0.36	
2	交换机	华为S5700-28P-PWR-LI(AC)：背板带宽：208Gbps；包转发率：42Mpps；24个10/100/1000Base-T端口，4个1000Base-X SFP端口	3	台	4000	1.2	
3	机柜	图腾挂墙柜WM.6409，类型：网络机柜；容量：9U；门及门锁 钢化玻璃前门；SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm，其他1.2mm；	1	个	800	0.08	

电子商务示范特色专业及实训基地设备采购清单

采购项目内容							
序号	设备名称	品牌、参考型号规格或配置技术参数	计划采购数量	计量单位	单价(元)	合计(万元)	备注
4	空调	3P冷暖柜机, 额定制冷量7350W, 额定制热量8100(10650)W, 额定制冷参考功率: 2170W, 额定制热参考功率: 2260(4810)W, 电源规格: 3PH-380V-50Hz, 室内机参考质量: 约47KG, , 室外机参考质量: 约68KG, 运行噪音(dB): 室内38-43室外≤56, 适用面积32-50m2, 循环风量1200m3/h	3	台	9000	2.7	
5	电脑桌椅	1、规格: 1400mm长*1200mm宽*700mm高 2、材料: 全部采用优质一级中纤板制作, 面板25mm厚, 配移动式主机架, 机架为半包围型设计, 主机背面设计挡线板, 桌面上安装15cm高挡板, 面板后下方安装板式线槽, 配蛇形引线管, 支架采用优质钢管制作, 闪银色烤漆, 整体结实耐用。具体见图: 3、配套4张木椅子 <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div>	15	套	2680	4.02	
6	网线	六类非屏蔽双绞线 305米/箱	5	箱	580	0.29	实训室辅助设备与文化
7	水晶头	六类水晶头	2	盒	150	0.03	
8	电源线	6平方线250米, 4平方电源线400米; 2.5平方电源线, 250米; 1.5平方线100米,	1	批	4200	0.42	
9	辅助材料	含机房安装使用的PVC管材, 插座、PVC槽等材料、工程清洁等包工包料。	1	批	12000	1.2	
10	开关	64A开关2个, 32A开关8个, 18位开关盒1个, 6位开关盒1个, 4位开关盒2个。	1	批	2000	0.2	
11	文化牌(大幅)	LED超薄广告灯箱与广告图片制作. 规格: 3.8米*1.2米 广告图片内容必须是彩色原稿, 能以不同的 比例尺寸清晰显示。	1	块	4500	0.45	
12	文化牌(小幅)	45cm*80cm规格, 亚银色铝合金外框, 有机玻璃镜面。 广告图片内容必须是彩色原稿, 能以不同的 比例尺寸清晰显示。	8	块	330	0.264	
13	门牌	30cm*40cm规格门牌, 亚银色铝合金外框, 有机玻璃镜面。	2	块	150	0.03	
14	埃特板吊平顶	轻钢龙骨打底, 石膏板封面。	100	平米	200	2	

电子商务示范特色专业及实训基地设备采购清单

采购项目内容							
序号	设备名称	品牌、参考型号规格或配置技术参数	计划采购数量	计量单位	单价 (元)	合计 (万元)	备注
15	腻子	批刮腻子2遍及灯光打磨, 包含人工及材料费。	160	m ²	15	0.24	建设
16	乳胶漆	1. 华润漆内墙乳胶漆净味内墙漆一底二面; 2. 浅色漆不超过两色;	160	m ²	20	0.32	
17	LED灯盘	LED灯盘	30	个	200	0.6	
18	筒灯、射灯	2.5寸LED筒灯。	60	个	65	0.39	
19	窗帘	遮光窗帘, 包括人工安装费、辅料费、机械费等。	50	m ²	110	0.55	
20	水电	1. 电线2.5平.4平.6平, 10平。; 2. 含材料及开槽、管道安装、补灰及水泥砂浆等辅料。	100	m ²	100	1	
	小计					16.344	
	(二)	客户服务中心					
1	服务器	1. 机架式机箱; 2. 处理器: 配置2颗英特尔至强处理器 E5-2620v2处理器; 3. 内存: 16GB DDR3内存, 最大支持512G 内存扩展; 4. ★硬盘: 3块300G SAS硬盘, 配置成raid1, 系统最大支持12个热插拔; 5. PCI I/O扩展槽: 提供3根PCI-E 3.0 ×16, 3根PCI-E 3.0 ×8; 6. 集成双千兆网卡, 支持网络唤醒, 网络冗余, 负载均衡, IOAT2等网络高级特性; 9. 配置专用双电源; 10. ★提供原厂3年金牌免费上门服务, (CPU、内存, 电源、硬盘、主板三年质保), 投标提供原生产厂家授权函、供货保证函及质保承诺函。 11. 机器所有部件及软件均在原厂装配并经过≥48小时老化测试(交货时提供厂家测试报告), 机器配置通过序列号可在厂家800系统查询。 12. 为保障系统售后服务的服务响应时效及质量, 供货时必须提供原设备厂家在广西有注册的办事机构及技术支持部门, 提供原厂技术支持部地址、电话及2名以上技术支持工程师姓名, 提供99%、100%服务热线号码。	1	台	20000	2	
2	座席拨号器耳机套件	呼叫中心专用拨号器、耳麦套件	60	套	650	3.9	
3	双口E1/T1/J1	双口E1/T1/J1数字卡, PCI接口	1	个	6800	0.68	
4	20口语音网关	20口语音网关8FXS, 支持SIP、MGCP协议	1	个	7200	0.72	
5	32口语音网关	32口语音网关32FXS, 支持SIP、MGCP	1	个	7500	0.75	
6	单路GSM猫	单路GSM猫	1	个	2800	0.28	
7	交换机	华为S5700-28P-PWR-LI(AC): 背板带宽: 208Gbps; 包转发率: 42Mpps; 24个10/100/1000Base-T端口, 4个1000Base-X SFP端口	3	台	4000	1.2	

电子商务示范特色专业及实训基地设备采购清单

采购项目内容							
序号	设备名称	品牌、参考型号规格或配置技术参数	计划 采购 数量	计量 单位	单价 (元)	合计 (万 元)	备注
8	机柜	图腾挂墙柜WM.6409, 类型: 网络机柜; 容量: 9U; 门及门锁 钢化玻璃前门; SPCC优质冷扎钢板制作; 厚度: 方孔条1.5mm, 其他1.2mm;	1	个	800	0.08	
9	学生桌椅	<p>1、规格: 1400mm长*1200mm宽*700mm高</p> <p>2、材料: 全部采用优质一级中纤板制作, 面板25mm厚, 配移动式主机架, 机架为半包围型设计, 主机背面设计挡线板, 桌面上安装15cm高挡板, 面板后下方安装板式线槽, 配蛇形引线管, 支架采用优质钢管制作, 闪银色烤漆, 整体结实耐用。具体见图:</p> <p>3、配套4张木椅子</p>	15	套	2680	4.02	
10	空调	3P冷暖柜机, 额定制冷量7350W, 额定制热量8100 (10650) W, 额定制冷参考功率: 2170W, 额定制热参考功率: 2260 (4810) W, 电源规格: 3PH-380V-50Hz, 室内机参考质量: 约47KG, , 室外机参考质量: 约68KG, 运行噪音 (dB): 室内38-43室外≤56, 适用面积32-50m ² , 循环风量1200m ³ /h	3	台	9000	2.7	



电子商务示范特色专业及实训基地设备采购清单

采购项目内容							
序号	设备名称	品牌、参考型号规格或配置技术参数	计划采购数量	计量单位	单价(元)	合计(万元)	备注
11	扩音系统	一、 功放:1台 1、三组音源输入，四路话筒输入。2、一组前置录音输出，两路重低音输出，可选择A、B组功率输出。 3、两种话筒模式效果选择，话筒延时长短线性可调。4、话筒、线路的音量，音调实现独立调节。 5、采用双声道高保真全分离件、全频带功放放大系统。6、话筒插口自带+48V幻像直流电源。 7、额定功率： 立体声2×100W/8Ω 2×120W/4Ω 8、频率响应： 线路20Hz-20KHz ±3dB 话筒80Hz-16KHz ±3dB 9、额定输入灵敏度： 线路 -12dB±1dB 话筒 -32dB±1dB 10、 音调特性： 线路高音10KHz、低音100Hz 升降10dB 话筒高音10KHz、低音100Hz 升降10dB 11、线路输出： L/R ≥+3dB, SW ≥+5dB 12、失真度： ≤0.3% 13、信噪比(A计权)： ≥80dB 二、音箱:1对 额定阻抗： 8Ω 额定功率： 60W 最大功率： 120W 三、鹅颈话筒：1支 会议麦克风：换能方式：电容式/指向性：心形单指向/灵敏度：-25dB±2dB/频率响应：100Hz-15KHz/输出阻抗：2KΩ±15%； 四、手领无线话筒：1套 一台接收机，一只手持话筒，一只领夹话筒 1、配备可连接19”标准机架配件，安装方便；2、本机可提供手持、领夹、一手持一领夹三种搭配方式； 3、 特别适合于KTV、会议、教学等场所。4、载波频率：VHF210-270MHz 5、 频率稳定性：<±30ppm 6、 动态范围：>90dB 7、谐波失真：<0.5% 8、频率响应：40Hz-15KHz±3dB 9、 音频输出 独立式：0~±400mV 混合式：0~±200mV 10、温度范围：-10℃~50℃ 11、 工作范围：最佳工作距离30米 接收机参数 12、电源电压：AC 220V~50Hz 13、消耗功率：8WATER 14、信噪比：>98 dB 15、假象干扰比：>80dB 16、邻道干扰比：>80dB 17、输出：600Ω（不平衡混合口） 18、 接收灵敏度：>12dBu (S/N=20dB) 19、加重：50uS 20、频率稳定度： 0.005% (20ppm) 21、发射功率： 30mW 22、发射天线：隐藏式 调制方式： FM 最大调制度： ±25KHz 高次副谐波：<主波40dB 供电方式： 2节AA电池	1	套	3600	0.36	
12	讲台桌椅	采用优质环保耐磨三聚氰氨板全自动机械PVC热熔胶加厚封边，优质五金配件160cm*70cm*730cm；配教师椅一张：座靠采用工程塑料板制作，座板上安装可拆卸海绵垫，支架采用优质加厚异性钢管，结实耐用	1	套	2500	0.25	
13	网线	六类非屏蔽双绞线 305米/箱	5	箱	580	0.29	
14	水晶头	六类水晶头	2	盒	150	0.03	
15	电源线	6平方线250米，4平方电源线400米；2.5平方电源线，250米；1.5平方线100米	1	批	4200	0.42	

电子商务示范特色专业及实训基地设备采购清单

采购项目内容							
序号	设备名称	品牌、参考型号规格或配置技术参数	计划采购数量	计量单位	单价(元)	合计(万元)	备注
16	辅助材料	含机房安装使用的PVC管材, 插座、PVC槽等材料, 包等包工包料。	1	批	12000	1.2	实训室辅助设备与文化建设
17	开关	64A开关2个, 32A开关8个, 18位开关盒1个, 6位开关盒1个, 4位开关盒2个	1	批	2000	0.2	
18	文化牌(大幅)	LED超薄广告灯箱与广告图片制作. 规格: 3.8米*1.2米 广告图片内容必须是彩色原稿, 能以不同的 比例尺寸清晰显示。	1	块	4500	0.45	
19	文化牌(小幅)	45cm*80cm规格, 亚银色铝合金外框, 有机玻璃镜面。 广告图片内容必须是彩色原稿, 能以不同的 比例尺寸清晰显示。	8	块	330	0.264	
20	展示板(大幅)	200cm*100cm规格, 亚银色铝合金外框, 有机玻璃镜面。	1	块	1200	0.12	
21	门牌	30cm*40cm规格门牌, 亚银色铝合金外框, 有机玻璃镜面。	2	块	150	0.03	
22	埃特板吊平顶	轻钢龙骨打底, 石膏板封面。	100	平米	200	2	
23	腻子	批刮腻子2遍及灯光打磨, 包含人工及材料费。	180	m ²	15	0.27	
24	乳胶漆	1. 华润漆内墙乳胶漆净味内墙漆一底二面; 2. 浅色漆不超过两色;	180	m ²	20	0.36	
25	LED灯盘	LED灯盘	30	个	200	0.6	
26	筒灯、射灯	2.5寸LED筒灯.	60	个	65	0.39	
27	水电	1. 电线2.5平.4平.6平, 10平。; 2. 含材料及开槽、管道安装、补灰及水泥砂浆等辅料。	100	m ²	100	1	
	小计					24.564	
	(三)	美工摄影实训室					

电子商务示范特色专业及实训基地设备采购清单

采购项目内容							
序号	设备名称	品牌、参考型号规格或配置技术参数	计划 采购 数量	计量 单位	单价 (元)	合计 (万 元)	备注
1	专业摄影棚设备	1、500W闪光灯:5个 2、气垫灯架:4个:最大高度2800mm 最小高度1100mm 最大承重7kg 产品自重2.4kg 收合长度940mm 管壁厚度1.2mm 第一节管径35mm 第二节管径30mm 第三节管径25mm 3、地灯架:1个:最大承重:10kg,灯架高度:170mm;灯架自重:1.94kg 4、大号顶灯架:1个:加强型横臂灯架,主要用于顶灯光,配有万向脚轮方便移动调整,脚轮自带刹车片,固定定位,防止移动。3节横臂,可自由调节长度,带转接头,可调灯头方向,双沙袋平衡负重,灯架通体哑光涂层,反光小,不影响拍摄。高度:140-210cm(3节)直径:35mm 横臂290cm 5、标准灯罩+附件(四叶片、色片):2个 6、角柔光箱:1个:直径95cm 7、柔光箱:2个:60cm*90cm 8、柔光箱:1个:60cm*90cm 9、引闪器:1个:微电脑控制解码工作;超强的抗干扰能力和极低的功耗;16个独立通道,发射距离可高达80米 10、引闪器发射头:20个 11、5轴电动背景轴:1个无线控制调控 12、沙龙背景纸(黑、白、灰、蓝、粉):5色,配套电动背景轴使用	1	套	13000	1.3	
2	摄影台	折叠尺寸76cm*27cm*28cm PVC板尺寸:60cm*130cm	6	个	400	0.24	
3	补光灯	超亮LED灯珠 色温:5500K-6000K 电源:AC220-240V 50Hz or AC 110-120V 60Hz 尺寸:355*350*50mm超亮LED灯珠	6	个	1600	0.96	
4	亮棚	1、解决阴影,反光点,色干涉等问题; 2、摄影棚内部高反射柔和光线,拍摄更真实; 3、折叠后装入附送的便携外袋,携带方便,收存不占空间; 4、功率:60W 5、输出电压:18V 6、输入电压85-220V 7、色温:5500K 8、显色指数:82 9、尺寸:80cm*80cm*80cm 10、拍摄产品尺寸:60cm*60cm*60cm以内	6	个	700	0.42	
5	闪光灯	闪光灯及配件类型:机顶闪光灯闪光指数(ISO100):58是否可旋转:是	6	套	600	0.36	
6	反光伞,灯架	1.大头灯架,最高2米 2.多功能球型转换头(万向转换,可直接连闪光灯或者底座,引闪器等) 3.85CM外黑内银反光伞1把	6	套	100	0.06	
7	单反相机套机	佳能(Canon)EOS 5DS(EF 24-70mm f/2.8L II USM镜头),传感器尺寸全画幅(36*24mm),最大像素数5300万,有效像素5060万,影像处理器双DIGIC 6,高清摄像全高清(1080),配EF 24-70mm f/2.8L II USM镜头。	2	套	32000	6.4	

电子商务示范特色专业及实训基地设备采购清单

采购项目内容							
序号	设备名称	品牌、参考型号规格或配置技术参数	计划采购数量	计量单位	单价(元)	合计(万元)	备注
8	单反镜头	Canon EF 85mm f/1.2L II USM 定焦镜头标配+UV镜+偏振镜+清洁套	1	个	15000	1.5	
9	数码相机	RX100 M3, 1600万像素以上, 焦距f=24-70mm蔡司T*镜头/F1.8-2.8大光圈/1英寸 Exmor R CMOS影像传感器/BIONZ X影像处理器/180度可翻折液晶屏	10	台	4200	4.2	
10	反光板	进口涂料加厚包边, 耐用不掉色; 折叠后仅39cm	6	个	100	0.06	
11	测光表	测量型式: 自然光及闪光灯入射、反射式数字曝光测量 受光部位: 入射式(半圆形/平面式测光球); 反射式: 镜头(接收角度40°); 测量范围: 自然光0-19.9EV 闪光灯: F1.4- 90.9 (ISO100) 胶卷度数: IS03-8000(步进: 1/3); 光圈显示范围: F0.5-90.9(步进: 1、1/2、1/3) EV(测光值): -5-26.2(步进: 1/10); 快门速度: 自然光1/8000-60秒(步进: 1、1/2、1/3); 闪光灯1/500-1秒(步进: 1、1/2、1/3)及1/75、1/80、1/90、1/100秒; 电影测量: 8fps-128fps(开机角度: 180°); 尺寸: 110×63×22mm; 电源: 1.5V(AA干电池1节) 附件: 平面测光罩、皮套、颈带及电池和英文说明书;	1	个	2000	0.2	
12	空调	格力3P单冷柜机, 额定制冷量7350W, 额定制热量8100(10650)W, 额定制冷参考功率: 2170W, 额定制热参考功率: 2260(4810)W, 电源规格: 3PH-380V-50Hz, 室内机参考质量: 约47KG, 室外机参考质量: 约68KG, 运行噪音(dB): 室内38-43室外≤56, 适用面积32-50m ² , 循环风量1200m ³ /h	1	台	9000	0.9	
13	图片处理终端	1、CPU: Intel Xeon E5-1620 v3(3.5GHz/10M), 2、主板: Intel C612及以上 3、内存: 配置 ≥8GB DDR4 2133MHz 内存 4、显卡: NVIDIA Quadro K2200, 显存: 4GB 5、硬盘: ≥1000 SATA3 7200rpm 硬盘, 6、网卡: 集成10/100/1000M以太网卡 7、操作系统: win7 8、显示器: 尺寸: 28英寸, 分辨率: 3840×2160, 亮度: 350cd/m ² 9、送usb键盘和鼠标	3	套	20000	6	

电子商务示范特色专业及实训基地设备采购清单

采购项目内容							
序号	设备名称	品牌、参考型号规格或配置技术参数	计划采购数量	计量单位	单价(元)	合计(万元)	备注
14	工作台	现代四人组合位办公桌, 高密度板, 最终尺寸需根据实际现场定制 2.4米*1.2米 含4把椅子: 座靠采用工程塑料板制作, 座板上安装可拆卸海绵垫, 支架采用优质加厚异性钢管, 结实耐用	1	套	4000	0.4	
15	辅助材料	含实训室安装使用的网线、电源线、PVC管材, 插座、PVC槽等材料, 包含空调安装所需电源线、空气开关等包工包料。	1	批	11000	1.1	实训室辅助设备与文化建设
16	开关	64A开关2个, 32A开关8个, 18位开关盒1个, 6位开关盒1个, 4位开关盒2个	1	批	2000	0.2	
17	文化牌(小)	45cm*80cm规格, 亚银色铝合金外框, 有机玻璃镜面。	8	块	330	0.264	
18	形象墙	15大芯板作底, 优质铝塑板贴面, 实木线条收边。	21	m ²	380	0.798	
19	形象墙文字	1. PVC文字. 包括人工安装费、辅料费、机械费等。	1	项	1320	0.132	
20	门牌	30cm*40cm规格门牌, 亚银色铝合金外框, 有机玻璃镜面。	2	块	150	0.03	
21	埃特板吊平顶	轻钢龙骨打底, 石膏板封面。	80	平米	200	1.6	
22	腻子	批刮腻子2遍及灯光打磨, 包含人工及材料费。	120	m ²	15	0.18	
23	乳胶漆	1. 华润漆内墙乳胶漆净味内墙漆一底二面; 2. 浅色漆不超过两色;	120	m ²	20	0.24	
24	LED灯盘	LED灯盘	20	个	200	0.4	
25	筒灯、射灯	2.5寸LED筒灯.	50	个	65	0.325	
26	窗帘	遮光窗帘, 包括人工安装费、辅料费、机械费等。	50	m ²	110	0.55	
27	水电	1. 电线2.5平. 4平. 6平, 10平。; 2. 含材料及开槽、管道安装、补灰及水泥砂浆等辅料。	80	m ²	100	0.8	
	小计					29.619	
	(四)	跨境电商创业实训室					
1	机柜	图腾挂墙柜WM.6409, 类型: 网络机柜; 容量: 9U; 门及门锁 钢化玻璃前门; SPCC优质冷扎钢板制作; 厚度: 方孔条1.5mm, 其他1.2mm;	1	个	800	0.08	
2	桌椅	长型办公桌, 全自动机械PVC热熔胶加厚封边, 中间带屏风、优质五金配件360*120*75CM, 单张配6张椅子.	10	套	4000	4	
3	交换机	华为S5700-28P-PWR-LI(AC): 背板带宽: 208Gbps; 包转发率: 42Mpps; 24个10/100/1000Base-T端口, 4个1000Base-X SFP端口	3	台	4000	1.2	
4	讲台	采用优质环保耐磨三聚氰氨板全自动机械PVC热熔胶加厚封边, 优质五金配件160*70*730配教师椅一张	1	个	2500	0.25	
5	空调	KFR-72LW/(72596)FNAa-A3, 3P冷暖柜机, 额定制冷量7350W, 额定制热量8100(10650)W, 额定制冷参考功率: 2170W, 额定制热参考功率: 2260(4810)W, 电源规格: 3PH-380V-50Hz, 室内机参考质量: 约47KG, 室外机参考质量: 约68KG, 运行噪音(dB): 室内38-43室外≤56, 适用面积32-50m ² , 循环风量1200m ³ /h	3	台	9000	2.7	

电子商务示范特色专业及实训基地设备采购清单

采购项目内容							
序号	设备名称	品牌、参考型号规格或配置技术参数	计划 采购 数量	计量 单位	单价 (元)	合计 (万 元)	备注
6	扩音系统	一、 功放:1台 1、三组音源输入，四路话筒输入。2、一组前置录音输出，两路重低音输出，可选择A、B组功率输出。 3、两种话筒模式效果选择，话筒延时长短线性可调。4、话筒、线路的音量，音调实现独立调节。 5、采用双声道高保真全分离件、全频带功放放大系统。6、话筒插口自带+48V幻像直流电源。 7、额定功率：立体声2×100W/8Ω 2×120W/4Ω 8、频率响应：线路20Hz-20KHz ±3dB 话筒80Hz-16KHz ±3dB 9、额定输入灵敏度：线路 -12dB±1dB 话筒 -32dB±1dB 10、音调特性：线路高音10KHz、低音100Hz 升降10dB 话筒高音10KHz、低音100Hz 升降10dB 11、线路输出：L/R ≥+3dB, SW ≥+5dB 12、失真度：≤0.3% 13、信噪比(A计权)：≥80dB 二、音箱:1对 额定阻抗：8Ω 额定功率：60W 最大功率：120W 三、鹅颈话筒：1支 会议麦克风：换能方式：电容式/指向性：心形单指向/灵敏度：-25dB±2dB/频率响应： 100Hz-15KHz/输出阻抗：2KΩ ±15%； 四、手领无线话筒：1套 一台接收机，一只手持话筒，一只领夹话筒 1、配备可连接19”标准机架配件，安装方便；2、本机可提供手持、领夹、一手持一领夹三种搭配方式； 3、特别适合于KTV、会议、教学等场所。4、载波频率：VHF210-270MHz 5、频率稳定性：<±30ppm 6、动态范围：>90dB 7、谐波失真：<0.5% 8、频率响应：40Hz-15KHz ±3dB 9、音频输出 独立式：0~±400mV 混合式：0~±200mV 10、温度范围：-10℃~50℃ 11、工作范围：最佳工作距离30米 接收机参数 12、电源电压：AC 220V~50Hz 13、消耗功率：8WATER 14、信噪比：>98 dB 15、假象干扰比：>80dB 16、邻道干扰比：>80dB 17、输出：600Ω（不平衡混合口） 18、接收灵敏度：>12dBu (S/N=20dB) 19、加重：50uS 20、频率稳定度：0.005% (20ppm) 21、发射功率：30mW 22、发射天线：隐藏式	1	套	3600	0.36	
7	业务办理台	大芯板柜体、大理石封面	25	米	1050	2.625	
8	吧台椅子	可升降吧台椅子	14	张	150	0.21	
9	会议桌	3000mm*1200mm*750mm，面板采用25mm厚一级密度板制作，其它采用15mm厚，支架采用不锈钢管	1	张	4800	0.48	
10	会议椅	座靠采用工程塑料板制作，座板上安装可拆卸海绵垫，支架采用优质加厚异性钢管，结实耐用。	10	张	175	0.175	
11	沙发	单人位（西皮）、三人位（西皮）、茶几	1	套	4000	0.4	
12	文件柜	所有板材采用优质三聚氰胺防火板贴面，基材：采用E1级优质环保型定向刨花板，符合国家强制性标准GB18580-2001<室内装饰装修材料木家具中有害物质限量>甲醛释放量。	1	个	3000	0.3	
13	网线	六类非屏蔽双绞线 305米/箱	5	箱	580	0.29	
14	水晶头	六类水晶头	2	盒	150	0.03	
15	电源线	6平方线250米，4平方电源线400米；2.5平方电源线，250米；1.5平方线100米	1	批	4200	0.42	
16	辅助材料	含机房安装使用的PVC管材，插座、PVC槽等材料，包含空调安装所需电源线、空气开关等包工包料。	1	批	12000	1.2	

实

电子商务示范特色专业及实训基地设备采购清单

采购项目内容							
序号	设备名称	品牌、参考型号规格或配置技术参数	计划采购数量	计量单位	单价(元)	合计(万元)	备注
17	开关	64A开关2个, 32A开关8个, 18位开关盒1个, 6位开关盒1个, 4位开关盒2个	1	批	2000	0.2	实训室辅助设备与文化建设
18	文化牌(大幅)	LED超薄广告灯箱与广告图片制作. 规格: 3.8米*1.2米 广告图片内容必须是彩色原稿, 能以不同的比例尺寸清晰显示。	1	块	4500	0.45	
19	文化牌(小)	45cm*80cm规格, 亚银色铝合金外框, 有机玻璃镜面。	8	块	330	0.264	
20	展示板(大)	200cm*100cm规格, 亚银色铝合金外框, 有机玻璃镜面。	1	块	1200	0.12	
21	门牌	30cm*40cm规格门牌, 亚银色铝合金外框, 有机玻璃镜面。	2	块	150	0.03	
22	埃特板吊平顶	轻钢龙骨打底, 石膏板封面。	100	平米	200	2	
23	腻子	批刮腻子2遍及灯光打磨, 包含人工及材料费。	180	m ²	15	0.27	
24	乳胶漆	1. 华润漆内墙乳胶漆净味内墙漆一底二面; 2. 浅色漆不超过两色;	180	m ²	20	0.36	
25	LED灯盘	LED灯盘	30	个	200	0.6	
26	筒灯、射灯	2.5寸LED筒灯.	72	个	65	0.468	
27	窗帘	遮光窗帘, 包括人工安装费、辅料费、机械费等。	80	m ²	110	0.88	
28	水电	1. 电线2.5平.4平.6平, 10平。; 2. 含材料及开槽、管道安装、补灰及水泥砂浆等辅料。最终尺寸需根据实际现场定制	100	m ²	100	1	
	小计					21.362	
	(五)	移动电商实训中心					
1	PAD	操作系统: ios9 处理器型号: 苹果7 处理器核心: A7处理器双核心 存储容量: 16G 屏幕尺寸: 7.9寸, 配备Retina显示屏 屏幕分辨率: 2048x1536 内置扬声器, 内置双麦克风, 支持播放2060P视频 WIFI功能: 支持802.11a/b/g/n无线协议, 双频(2.4GHz和5GHz) 摄像头: 双摄像头(前置: 120万像素, 后置: 500万像素) 拍照功能: 面部检测, 背照式感光, 轻点控制视频或照片曝光, 照片和视频地理标记功能, 视频防抖动, 摄制过程中轻点对焦, 3倍视频变焦, 自动对焦, 5镜式镜头, 混合红外线滤镜, f/2.4光圈	20	个	2500	5	
2	交换机	华为S5700-28P-PWR-LI(AC): 背板带宽: 208Gbps; 包转发率: 42Mpps; 24个10/100/1000Base-T端口, 4个1000Base-X SFP端口	3	台	4000	1.2	

电子商务示范特色专业及实训基地设备采购清单

采购项目内容							
序号	设备名称	品牌、参考型号规格或配置技术参数	计划 采购 数量	计量 单位	单价 (元)	合计 (万 元)	备注
3	机柜	图腾挂墙柜WM.6409, 类型: 网络机柜; 容量: 9U; 门及门锁 钢化玻璃前门; SPCC优质冷扎钢板制作; 厚度: 方孔条1.5mm, 其他1.2mm;	1	个	800	0.08	
4	桌椅	<p>1、规格: 1400mm长*1200mm宽*700mm高</p> <p>2、材料: 全部采用优质一级中纤板制作, 面板25mm厚, 配移动式主机架, 机架为半包围型设计, 主机背面设计挡线板, 桌面上安装15cm高挡板, 面板后下方安装板式线槽, 配蛇形引线管, 支架采用优质钢管制作, 闪银色烤漆, 整体结实耐用。具体见图:</p> <p>3、配套4张木椅子</p> 	15	套	2680	4.02	
5	空调	KFR-72LW/(72596)FNAa-A3, 3P冷暖柜机, 额定制冷量7350W, 额定制热量8100 (10650) W, 额定制冷参考功率: 2170W, 额定制热参考功率: 2260 (4810) W, 电源规格: 3PH-380V-50Hz, 室内机参考质量: 约47KG, , 室外机参考质量: 约68KG, 运行噪音 (dB): 室内38-43室外≤56, 适用面积32-50m2, 循环风量1200m3/h	4	台	9000	3.6	

电子商务示范特色专业及实训基地设备采购清单

采购项目内容							
序号	设备名称	品牌、参考型号规格或配置技术参数	计划 采购 数量	计量 单位	单价 (元)	合计 (万 元)	备注
6	扩音系统	一、 功放:1台 1、三组音源输入，四路话筒输入。2、一组前置录音输出，两路重低音输出，可选择A、B组功率输出。 3、两种话筒模式效果选择，话筒延时长短线性可调。4、话筒、线路的音量，音调实现独立调节。 5、采用双声道高保真全分离件、全频带功放放大系统。6、话筒插口自带+48V幻像直流电源。 7、额定功率： 立体声2×100W/8Ω 2×120W/4Ω 8、频率响应： 线路20Hz-20KHz ±3dB 话筒80Hz-16KHz ±3dB 9、额定输入灵敏度： 线路 -12dB±1dB 话筒 -32dB±1dB 10、 音调特性： 线路高音10KHz、低音100Hz 升降10dB 话筒高音10KHz、低音100Hz 升降10dB 11、线路输出： L/R ≥+3dB, SW ≥+5dB 12、失真度： ≤0.3% 13、信噪比（A计权）： ≥80dB 二、音箱:1对 额定阻抗： 8Ω 额定功率： 60W 最大功率： 120W 三、鹅颈话筒：1支 会议麦克风：换能方式：电容式/指向性：心形单指向/灵敏度：-25dB±2dB/频率响应：100Hz-15KHz/输出阻抗：2KΩ±15%； 四、手领无线话筒：1套 一台接收机，一只手持话筒，一只领夹话筒 1、配备可连接19”标准机架配件，安装方便；2、本机可提供手持、领夹、一手持一领夹三种搭配方式； 3、 特别适合于KTV、会议、教学等场所。4、载波频率：VHF210-270MHz 5、 频率稳定性：<±30ppm 6、 动态范围：>90dB 7、谐波失真：<0.5% 8、频率响应：40Hz-15KHz±3dB 9、 音频输出 独立式：0~±400mV 混合式：0~±200mV 10、温度范围：-10℃~50℃ 11、 工作范围：最佳工作距离30米 接收机参数 12、电源电压：AC 220V~50Hz 13、消耗功率：8WATER 14、信噪比：>98 dB 15、假象干扰比：>80dB 16、邻道干扰比：>80dB 17、输出：600Ω（不平衡混合口） 18、接收灵敏度：>12dBu（S/N=20dB） 19、加重：50uS 20、频率稳定度：0.005%（20ppm）	1	套	3600	0.36	
7	O2O产品陈列柜	（订制）采用优质钢板及合金边框2000*600*750*mm	1	个	5000	0.5	
8	超市货架	双面背板货架 90*90*160	6	个	1000	0.6	
9	讲台	采用优质环保耐磨三聚氰氨板全自动机械PVC热熔胶加厚封边，优质五金配件160*70*730配教师椅一张	1	个	2500	0.25	
10	收银机	配置：55键可编程POS键盘；显示器：12.1寸TFT，800x600dpi触摸式显示器；顾客显示屏：LED8N（8位数码顾客显示屏）；钱箱：三档锁金属高档豪华钱箱；键盘：101键POS专用键盘，使用寿命长达1000万次；打印机：55mm热敏票据打印机 主机:CPU D425 1.8G 内存:DDR3-1G 笔记本内存 硬盘：80G硬盘，配套管理收银系统，配扫描枪	2	台	2500	0.5	

电子商务示范特色专业及实训基地设备采购清单

采购项目内容							
序号	设备名称	品牌、参考型号规格或配置技术参数	计划 采购 数量	计量 单位	单价 (元)	合计 (万 元)	备注
11	收银台	尺寸: L1350*W550*H850 材质: 冷轧板 台面: 不锈钢板 0.8mm的不锈钢台面, 0.7mm的柜体	2	个	2000	0.4	
12	条码打印机	打印方式: 热敏或热转印; 打印速度: 76mm/s 最大打印宽度: 104mm; 最大打印长度: 1092mm; 分辨率: 203dpi 碳带宽度: 33-109mm; 碳带长度: 920mm; 内存: 4MB, 送打印碳粉及耗材1套。	1	台	2000	0.2	
13	网线	六类非屏蔽双绞线 305米/箱	5	箱	580	0.29	实训室辅助设备与文化建设
14	水晶头	六类水晶头	2	盒	150	0.03	
15	电源线	6平方线250米, 4平方电源线400米; 2.5平方电源线, 250米; 1.5平方线100米	1	批	4200	0.42	
16	辅助材料	含机房安装使用的PVC管材, 插座、PVC槽等材料, 包含空调安装所需电源线、空气开关等包工包料。	1	批	12000	1.2	
17	开关	64A开关2个, 32A开关8个, 18位开关盒1个, 6位开关盒1个, 4位开关盒2个	1	批	2000	0.2	
18	文化牌 (小 幅)	45cm*80cm规格, 亚银色铝合金外框, 有机玻璃镜面。	8	块	330	0.264	
19	展示板 (大 幅)	200cm*100cm规格, 亚银色铝合金外框, 有机玻璃镜面。	1	块	1200	0.12	
20	展示柜	大芯板造型, 根据实际定制	21	m ²	780	1.638	
21	门牌	30cm*40cm规格门牌, 亚银色铝合金外框, 有机玻璃镜面。	2	块	150	0.03	
22	埃特板吊平顶	轻钢龙骨打底, 石膏板封面。	100	平米	200	2	
23	腻子	批刮腻子2遍及灯光打磨, 包含人工及材料费。	180	m ²	15	0.27	
24	乳胶漆	1. 华润漆内墙乳胶漆净味内墙漆一底二面; 2. 浅色漆不超过两色;	180	m ²	20	0.36	
25	LED灯盘	LED灯盘	30	个	200	0.6	
26	筒灯、射灯	2.5寸LED筒灯.	72	个	65	0.468	
27	水电	1. 电线2.5平. 4平. 6平, 10平。; 2. 含材料及开槽、管道安装、补灰及水泥砂浆等辅料。	50	m ²	100	0.5	
	小计					25.1	
	(六)	电商物流中心					

电子商务示范特色专业及实训基地设备采购清单

采购项目内容							
序号	设备名称	品牌、参考型号规格或配置技术参数	计划采购数量	计量单位	单价(元)	合计(万元)	备注
1	办公桌椅	1. 规格: 1200*600*750 2. 材料: 全部采用优质一级中纤板制作, 面板25mm厚, 机架为半包围型设计, 主机背面设计挡线板, 桌面上安装15cm高挡板, 面板后下方安装板式线槽, 配蛇形引线管, 支架采用优质钢管制作, 闪银色烤漆, 整体结实耐用。 3. 含椅子	3	套	2500	0.75	
2	交换机	华为S5700-28P-PWR-LI(AC): 背板带宽: 208Gbps; 包转发率: 42Mpps; 24个10/100/1000Base-T端口, 4个1000Base-X SFP端口	1	个	4000	0.4	
3	机柜	图腾挂墙柜WM.6409, 类型: 网络机柜; 容量: 9U; 门及门锁 钢化玻璃前门; SPCC优质冷扎钢板制作; 厚度: 方孔条1.5mm, 其他1.2mm;	1	个	800	0.08	
4	企业挂图	展示企业的流程管理、制度、职责、要求等等;亚银色铝合金外框, 有机玻璃镜面。	6	套	100	0.06	
5	档案柜	1850mm*850mm*390mm铁皮文件柜, 资料的、相关材料的存放	3	个	700	0.21	
6	轻型货架	长1500mm, 宽500mm, 钢构定制	4	个	2000	0.8	
7	针式打印机	1、打印方式: 击打式点阵打印; 2、打印针数: 24针; 3、复写能力: 4份(1份原件+3份拷贝); 4、接口类型: 并口, USB接口5; 、打印速度: 168汉字/秒, 300字符/秒; 6、打印分辨: 240dpi	1	台	2500	0.25	
8	空调	格力(GREE)正1.5匹 变频 冷暖 壁挂式空调 KFR-35GW/(35592)FNhDa-A3	1	台	4000	0.4	
9	身份证阅读器	1、符合第二代证阅读器通用技术要求 2、读卡时间: ≤0.5秒; 最大读卡距离: 0~5cm 3、数据通信: RS232或USB 4、供电: 通过计算机的USB接口 5、符合ISO14443 Type B标准	1	台	2000	0.2	
10	小邮局接待台	前台接待台, 大约尺寸: 2米*0.6米*1米, 采用E1级环保标准, 高密度板材料, 烤漆表面, 实物见图片。 	1	套	4000	0.4	
11	小邮局门头	3000mm*115mmH; 铝塑板底+水晶字	1	项	2500	0.25	实训室 辅助
12	小邮局背景墙	铝塑板底, 根据实际现场勘察后定制	1	项	6500	0.65	
13	小邮局说明板	600mm*1000mm, 印刷邮资说明。	1	副	1200	0.12	
14	吊顶	轻钢龙骨打底, 石膏板封面。数量估计, 最终尺寸需根据实际现场定制	100	平米	200	2	

电子商务示范特色专业及实训基地设备采购清单

采购项目内容							
序号	设备名称	品牌、参考型号规格或配置技术参数	计划采购数量	计量单位	单价 (元)	合计 (万元)	备注
15	腻子	批刮腻子2遍及灯光打磨, 包含人工及材料费。数量估计, 最终尺寸需根据实际现场定制	180	m ²	15	0.27	设施设备与文化建设
16	乳胶漆	1. 华润漆内墙乳胶漆净味内墙漆一底二面; 2. 浅色漆不超过两色; 数量估计, 最终尺寸需根据实际现场定制	180	m ²	20	0.36	
17	LED灯盘	LED灯盘	30	个	200	0.6	
18	安装辅助材料	含实训室安装使用的网线、电源线、PVC管材, 插座、PVC槽等材料, 包含空调安装所需电源线、空气开关、包含实训室垃圾清理、工程保洁费管理等包工包料。	1	批	8000	0.8	
19	辅助设备	包含实训室标识设计与制作安装, 包括门头字、门牌、文化图片等; 本项需根据实际现场勘察后定制	1	批	25750	2.575	
	小计					11.175	
	(七)	电商创业园					
1	宝石陈列柜	根据实际现场订制 采用优质钢化玻璃及铝合金边框 1200mm*600mm*750*mm	2	个	5000	0.4	
2	宝石陈列高柜	订制 采用优质钢化玻璃及铝合金边框 1200*400*1800mm	1	个	6000	0.5	
3	茶文化展示柜	订制 采用优质木料 2000*400*2000mm	1	个	8000	0.7	
4	特产展示货架	订制 铁制单面背板1200*450*1800mm	4	个	800	0.32	
5	服装电商展示	订制 2000*2000mm	1	个	4000	0.4	
6	组合沙发	组合橡木沙发, 三人位大约尺寸: 2.02*0.75*0.83 (米), 2个单人位, 每个单人位大约尺寸 (0.88*0.83*0.76 (米)), 木质茶几	1	套	5000	0.5	

电子商务示范特色专业及实训基地设备采购清单

采购项目内容							
序号	设备名称	品牌、参考型号规格或配置技术参数	计划 采购 数量	计量 单位	单价 (元)	合计 (万 元)	备注
7	会议桌椅	高密度板会议桌椅，3.5*1.5*0.76米，配12张椅，定制图如下： 	1	套	7000	0.7	
8	液晶教学一体机	一体机硬件要求： 一体化设计，外部无组合挂件，整机外框包角圆滑，采用铝型材制作，钣金后盖，尺寸：≥85英寸，节能环保；屏幕比例：16：9；对比度≥6000:1，亮度：≥450cd/m ² ；待机功耗 ≤0.5W；整机功耗 ≤250W 1、 屏幕可视角度：≥178°；高清显示，屏幕分辨率：3840×2160 2、 灰度等级测试：显示信号切换到PC模式下，检测结果满足最大能分辨128灰阶，256灰阶为渐变状态（须提供权威的第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章）； 3、 抗撞击：钢化玻璃硬度防护指标达到莫氏7级，满足防撞防划要求；用500g的钢球在高度1.0米的高度进行自由落体撞击试验，防护钢化玻璃表面无损伤破裂（须提供权威的第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章）； 4、 采用扭扣式前拆设计，即可在不取下一体机的情况下不用任务工具手动拆卸触摸框表并且触摸框表面钢化玻璃具备抗重力冲击性，表面应力需达到GB15763.2-2005相关标准，耐200度高温等性能以适用学校各种环境需求并提供专业国家级玻璃检测机构相关数据检测报告。 5、 智能屏变功能，屏幕亮度可根据用户使用情况进行自适应调节，健康环保，节能护眼，使屏幕亮度处于最佳环境匹配度，降低机器功耗，抗视觉疲劳。	1	台	35600	3.56	

电子商务示范特色专业及实训基地设备采购清单

采购项目内容							
序号	设备名称	品牌、参考型号规格或配置技术参数	计划采购数量	计量单位	单价(元)	合计(万元)	备注
		6、 全通道批注功能，在任意信号通道环境下，不进入内置电脑系统也可对其进行批注擦出等功能，方便用户对外界展台，电视等信号进行批注。 触摸框:采用内置红外多点触控技术，能实现六点或六点以上多人同时书写；触摸框响应时间<5ms，无需安装驱动，无需校准，通讯接口：USB，使用寿命≥80000小时，；6点同时触摸，6点同时写字不跳笔、不干扰；书写间距在2cm仍书写正常。 7、 防强光干扰：触摸框能够抵抗太阳光等强光干扰，照度在100K LUX仍能正常工作 8、 触摸框防遮挡：进行单点或多点进行遮挡后，仍能进行书写触摸					
9	定制电脑桌	现代职员桌屏风组合6人位员工位办公桌椅，定制图如下： 	5	套	7000	3.5	
10	激光	惠普425DN, 1. 涵盖功能：打印/复印/扫描/传；2. 产品类型：黑白激光多功能一体机；3. 双面打印：自动双面打	5	台	0.5	0.00025	
11	激光	惠普 LaserJet Pro CP1025nw彩色激光打印机，黑白打印速度： 16ppm，最高分辨率： 600×600dpi，网络打	2	台	2000	0.4	
12	文件柜	玻璃三层铁皮柜 大约900*400*1800	4	个	1000	0.4	
13	网线	六类非屏蔽双绞线 305米/箱	2	箱	580	0.116	实训室辅助设备与文化建设
14	水晶头	六类水晶头	1	盒	150	0.015	
15	辅助材料	含机房安装使用的电源线、PVC管材，插座、PVC槽等材料等包工包料。	1	批	8000	0.8	
16	开关	64A开关2个, 32A开关8个, 18位开关盒1个, 6位开关盒1个, 4位开关盒2个	1	批	2000	0.2	
17	文化牌（大幅）	LED超薄广告灯箱与广告图片制作. 规格：3.8米*1.2米 广告图片内容必须是彩色原稿，能以不同的 比例尺寸清晰显示。	1	块	4500	0.45	
18	文化牌（小）	45cm*80cm规格，亚银色铝合金外框，有机玻璃镜面。	8	块	330	0.264	
19	门牌	30cm*40cm规格门牌，亚银色铝合金外框，有机玻璃镜面。	2	块	150	0.03	
20	吊顶	轻钢龙骨打底，石膏板封面。	100	平米	200	2	
21	腻子	批刮腻子2遍及灯光打磨，包含人工及材料费。	200	m ²	15	0.3	
22	乳胶漆	1. 华润漆内墙乳胶漆净味内墙漆一底二面； 2. 浅色漆不超过两色；	200	m ²	20	0.4	
23	LED灯盘	LED灯盘	30	个	200	0.6	

电子商务示范特色专业及实训基地设备采购清单

采购项目内容							
序号	设备名称	品牌、参考型号规格或配置技术参数	计划 采购 数量	计量 单位	单价 (元)	合计 (万 元)	备注
24	水电	1. 电线2.5平.4平.6平, 10平。; 2. 含材料及开槽、管道安装、补灰及水泥砂浆等辅料。	50	m ²	100	0.5	
	小计					17.05525	
	总合计					145.214	

17.05
11.175
25.1
21.362
29.619
24.564
16.344
145.214